

### Produkt Datenblatt Modell i-3 9190 286



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Innovative Schutzbrille passt sich dem Gesicht optimal an</li> <li>* Individuell einstellbare Bügel mit mehrstufiger Inklination</li> <li>* Integrierte Softflex-Zone bietet ausgezeichneten Tragekomfort auch bei unterschiedlichen Kopfbreiten</li> <li>* Weiche und flexibel einstellbare Softflex-Nasenauflage bietet angenehmen, druckfreien Sitz und verhindert lästiges rutschen</li> <li>* Weiche Bügelenden und Softflex-Zone im Stirnbereich gewährleisten sicheren Halt</li> </ul>
<b>Technische Details</b>  <b>Fassung</b>  Material Merkmal Farbe	<b>Bügel</b> TPU/TPE mehrstufige Inklination, individuell einstellbar anthrazit-rot

Hersteller EN-Norm Mechanische Festigkeit Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Konformitätszeichen Zertifizierungsstelle	<b>Kennzeichnung</b> W 166 F (45 m/s) T  CE 0196
<b>Scheibe</b>  Material Scheibendicke Beschichtung Farbe	PC 2,2 mm supravision HC-AF grau
Schutzstufe Hersteller Optische Klasse Mechanische Festigkeit Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen Oberflächenbeständig- keit gg. kleine Teilchen Beständigkeit gegen Beschlagen Konformitätszeichen	<b>Kennzeichnung</b> 5-2,5 ( DIN EN 172) W 1 F (45 m/s) T  K  N  CE

<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	30 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 172