

HyFlex® 11-518


PROTECTION MÉCANIQUE



PROTECTION CONTRE LES
COUPURES



L LÉGER

RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIO- NNEMENT
11-518 	Tricoté	18	Spandex Nylon Dyneema® Diamond Technology	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Bleu	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265	12 paires par sachet, 12 sachets par carton



Gant ultraléger résistant à la coupure

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage final
- Manipulation et assemblage de petites pièces ultrafines et tranchantes
- Assemblage de pièces moulées par injection
- Usinage de mélanges de métaux spéciaux
- Conditionnement avec risques de coupure
- Emboutissage de pièces légères en milieu sec
- Assemblage et fixation de câbles

DESCRIPTION

- Il s'agit du premier gant de jauge 18 présentant à la fois un niveau 3 de protection contre les coupures et un niveau 3 de protection contre l'abrasion (EN388), pour une durée de vie prolongée.
- La fibre Dyneema® Diamond Technology et une fine enduction de PU offrent un nouveau degré de dextérité et de sensibilité tactile pour les applications associées à des risques de coupure.
- Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, grâce notamment au procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire, donne la sensation de travailler à mains nues.
- Par sa respirabilité, le support sans coutures, ultraléger et doux maintient les mains au frais et au sec. Il offre une grande souplesse, une excellente sensibilité tactile au niveau de l'extrémité des doigts et un confort élevé.
- Le large choix de tailles, du 6 au 11, assure un ajustement et un confort optimal à tous les porteurs.
- Lors des essais sur le terrain, environ 70% des utilisateurs ont indiqué trouver le gant HyFlex® 11-518 plus confortable que des gants plus épais, sans avoir l'impression d'être moins bien protégés.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Dyneema®



EN 388
3331

CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-09-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell