# **HyFlex® 11-518**

# FICHE TECHNIQUE

# **Protection contre les coupures**

Date d'impression 20-07-2015

#### Matériaux du gant

- Polyuréthane (Matériau de l'enduction)
- Spandex (Matériau du support)
- Nylon (Matériau du support)
- Dyneema® Diamond Technology (Matériau du support)

### Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

 Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

### Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

## **Propriétés**

- Excellentes propriétés physiques
- Excellent confort
- Excellente résistance à la perforation
- Sans silicone ni plastifiants

#### Données d'essai EN

## Résistance à l'abrasion:

Niveau de performance 3

### Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 3

# Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 3

# Résistance à la perforation:

Niveau de performance 1

#### Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par

Centexbel

Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

#### Application et limites d'utilisation

Protection (mécanique) des mains dans les applications moyennes


Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -25 °C ou &gt; 100 °C

#### **Stockage**

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Structure	Jauge	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	18	Spandex Nylon Dyneema® Diamond Technology	Polyuréthane	Paume enduite	Poignet tricot	Bleu	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

La longueur est en deçà des exigences de longueur totale minimum du gant des normes européennes. C'est pourquoi le gant porte la mention « convient à un usage spécifique ».



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

