

# HyFlex® 11-616 11-618 11-619

PROTEZIONE MECCANICA



MULTIUSO



LEGGERO

MODELLO #	COSTRUZIONE	GAUGE	MATERIALE DELLA FODERA	MATERIALE DEL RIVESTIMENTO	MODELLO/ TIPO DI RIVESTIMENTO	MODELLO DI POLSO	COLORE	TAGLIA EN	LUNGHEZZA MM	CONFEZIONAMENTO
11-618	A filo continuo	18	Nylon	Poliuretano	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Rivestimento nero su fodera blu scuro	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
11-616	A filo continuo	18	Nylon	Poliuretano	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Rivestimento nero su fodera verde blu	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone
11-619	A filo continuo	18	Nylon	Poliuretano	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Bianco	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone



## Il guanto di prossima generazione per comfort, destrezza e flessibilità

### INDUSTRIE PRIMARIE



### APPLICAZIONI IDEALI


- Operazioni leggere di assemblaggio che richiedono un elevato grado di precisione
- Assemblaggio finale, condizionatori, motori elettrici, cablaggi, regolazioni
- Elettrodomestici e materiale elettrico
- Cosmetici/materiali plastici (anche imballaggio)
- Lavori di finitura
- Afferrare e montare pezzi di piccole dimensioni (cuscinetti, molle...)

### DESCRIZIONE

- Quasi una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate.
- Tecnologia di filo continuo 18 aghi che consente comunque al guanto di essere ultrasottile.
- Progettato per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, ideale per il lavoratore che necessita di un livello superiore di vestibilità, tatto e precisione di quanto offerto dal guanto attualmente in uso.
- Ideale anche per applicazioni in cui vengono utilizzati guanti di cotone o non viene usato alcun guanto nonostante il pericolo di graffi, vesciche e piccole lesioni.
- Inoltre, le fodere di colore scuro dei modelli 11-618 e 11-616 sono ideali in ambienti che presentano un certo grado di sporcizia.
- Il colore bianco è ideale per ambienti puliti/applicazioni sensibili allo sporco.

### OSSERVAZIONI

- Adatto per applicazioni particolari



CATEGORIA II

Data di stampa: 23-09-2014

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

**Ansell**