

Protezione contro il taglio

Data di stampa 27-05-2015

Materiale del guanto

- Nitrile e poliuretano a base d'acqua (Materiale del rivestimento)
- Nylon (Materiale della fodera)
- Lycra® (Materiale della fodera)
- Fibra di vetro (Materiale della fodera)
- Dyneema® (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nocivi

Sensibilizzanti

- Proteine della gomma naturale

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Comfort superiore; assenza di cuciture all'interno dei guanti
- Flessibilità e destrezza del dito superiori
- Penetrazione della spalmatura bassa o inesistente

Dati test EN

Resistenza all'abrasione:

Livello di prestazione 4

Resistenza al taglio da lama:

Livello di prestazione 5

Resistenza allo strappo:

Livello di prestazione 4

Resistenza alla perforazione:

Livello di prestazione 2

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno intermedio" (= Protezione contro i rischi intermedi).

Certificato di esame di Tipo CE per il prodotto finale da parte di Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < -25°C o > 100°C

Non utilizzare in presenza di sostanze chimiche; il guanto non è impermeabile

Protezione della mano - rischi di taglio in applicazioni medie

Conservazione

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Numer o di aghi	Materiale della fodera	Materiale del rivestimento	Modello/tipo di rivestimento	Modello di polso	Colore	Taglia EN	Lunghezza mm	Confezionamento
A filo continuo	13	Nylon Lycra® Fibra di vetro Dyneema®	Nitrile e poliuretano a base d'acqua	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Rivestimento nero su fodera grigio brughiera	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato "adatto per usi speciali"

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu