

Protezione contro il taglio

Data di stampa 20-07-2015

Materiale del guanto

- Poliuretano (Materiale del rivestimento)
- Spandex (Materiale della fodera)
- Nylon (Materiale della fodera)
- Dyneema® Diamond Technology (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nociviSensibilizzanti

- Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)

Un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo ingrediente del guanto e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Eccellenti proprietà fisiche
- Eccellente comfort.
- Eccellente resistenza alla perforazione
- Senza silicone né plastificanti

Dati test EN**Resistenza all'abrasione:**

Livello di prestazione 3

Resistenza al taglio da lama:

Livello di prestazione 3

Resistenza allo strappo:

Livello di prestazione 3

Resistenza alla perforazione:

Livello di prestazione 1

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno intermedio" (= Protezione contro i rischi intermedi).

Certificato di esame di Tipo CE per il prodotto finale da parte di
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Protezione (meccanica) delle mani per mansioni medie

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature < -25°C o > 100°C

Conservazione

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

| Costruzione | Numer o di aghi | Materiale della fodera | Materiale del rivestimento | Modello/tipo di rivestimento | Modello di polso | Colore | Taglia EN | Lunghezza mm | Confezionamento |
|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|--------------|---|
| A filo continuo | 18 | Spandex Nylon Dyneema® Diamond Technology | Poliuretano | Palmo rivestito | Polso lavorato a maglia | Blu | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 210-265 | 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone |

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato "adatto per usi speciali"

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu